



WM ゲート

意匠登録

使用頻度の高い門扉に

美しくて頑丈、大変ご好評をいただいている製品です。控え柱や足場の設置も不要です。
2本のベンダーリブラインが景観を引き締めます。



■ 控え柱等 副資材不要
勾配変化点・端部・コーナー部・門扉部に控え柱等の副資材や緊張作業も不要。材料費算出のための実測作業も不要です。



■ 足場設置不要
門扉支柱は、鋼管支柱を採用しています。足場設置不要でキャムズの支柱打設用スライドハンマーで簡単打設。

▶ 電気柵併用
(プロテクトスパイラル仕様 / 猿対策)




WMゲートの特長



▶ フェンス・門扉枠を加工した完成品でお届けします。

キャムズWMゲートは、予め門扉枠とフェンスを加工した完成品でお届けしています。現場での複雑な組み立て作業は不要です。




▶ 丁番はUバンド式 調整が可能です。

支柱の打設位置や高さが多少ずれても、丁番（ヒンジ）を左右に振る、上下に移動させることで調整が可能です。
また、設置後の地盤等の影響による門扉の傾きの調整も可能です。



両開き



片開き

▶ 開きのアソビを防止しています。


片開き門扉：ゲートロックのチェーンの長さの調整が可能です。
両開き門扉：落とし棒付き

ゲートロック部の仕様



▶ 獣害防止柵などに

施錠は人にしか外せない構造になっています。獣害防止柵など鍵の取り付けが不要で誰でも開閉できる仕様です。工具不要で簡単に取り付けすることができます。



▶ 太陽光発電所などに

南京錠などを取り付けて施錠します。太陽光発電所や敷地への不法侵入防止柵など、限られた人にしか開閉できない仕様です。
*南京錠等の鍵は別途ご用意ください。

施工方法

WMゲートの施工方法を [YouTube](#) にアップしています。

[YouTube](#) 「キャムズ」で検索してください。QRコードは右記
(左)「キャムズ門扉支柱打設方法」
(中)「キャムズ標準門扉（両開き）施工方法」
(右)「キャムズ標準門扉（片開き）施工方法」



門扉サイズ

片開き門扉				両開き門扉			
門扉幅	H1200(吊元支柱)	H1500(吊元支柱)	H2000(吊元支柱)	門扉幅	H1200(吊元支柱)	H1500(吊元支柱)	H2000(吊元支柱)
800mm	φ48.6×L1800	φ48.6×L2200	φ48.6×L2800	2000mm	φ48.6×L1800	φ48.6×L2200	φ48.6×L2800
1000mm	φ48.6×L1800	φ48.6×L2200	φ48.6×L2800	3000mm	φ48.6×L1800	φ48.6×L2200	φ48.6×L2800
1500mm	φ48.6×L1800	φ48.6×L2200	φ48.6×L2800	4000mm	φ48.6×L1800	φ60.5×L2300	φ60.5×L3000
2000mm	φ48.6×L1800	φ60.5×L2300	φ60.5×L3000	5000mm	φ60.5×L1900	φ60.5×L2300	φ60.5×L3000
2500mm	φ60.5×L1900	φ60.5×L2300	φ60.5×L3000				

*上記以外のサイズも製作可能です。

WMパネル
システムの
ご紹介

WMフェンス

A Eフェンス

オフショ

WMゲート
クランフ
ゲート

SEタイプ
(豪雪地・耐雪)

SGハウス
ドックラ
マルチ
ガレージ

SWフェンス
(ネット・巻き網)

河川用
RSフェ
SHフェ

Li Acorn
トレイルカメラ

電気柵資材

工具・資材
販売